

COMPACTADOR DE SOLO BFG 75B

60443



Tipo	Buffalo 4.0, Gasolina 4T, Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	4,0 (3,0/3600)
Torque Máximo (kgfm/rpm)	0,88/2.600
Cilindrada (cm³)	149
Diâmetro x Curso (mm)	65 X 45
Taxa de Compressão	9,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,4 / SAE 20W50
Combustível (L/Tipo)	2,5 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	Duplo - Espuma + Elemento de Papel
Transmissão	Embreagem Centrífuga
Óleo da Percussão (L/Tipo)	0,80 / SAE 20W50
Dimensões da Sapata (mm)	340 x 285
Curso da Percussão (mm)	40,0 a 80,0
Profundidade de Compactação (mm)	550,0
Velocidade de Avanço (m/min)	10,0 a 13,0
Força de Impacto (kN)	14,0
Impactos por Minuto	640 - 680
Dimensões CxLxA (mm)	800 X 490 X 1150
Peso Bruto (kg)	88,4
Peso Líquido (kg)	78,4