

MOTOCULTIVADOR BFG 900

60662



Tipo	Gasolina 4T, Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	7,0 (5,2/3600)
Torque Máximo (kgfm/rpm)	1,40/2500
Cilindrada (cm³)	208
Diâmetro x Curso (mm)	70 x 54
Taxa de Compressão	8,5:1
Óleo Lubrificante (L/tipo)	0,6 / SAE 20W50
Combustível (L/Tipo)	6,0 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h)	1,5
Sistema de Alimentação (Tipo)	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Salpico
Filtro de Ar (Tipo)	A Óleo
Transmissão (Marchas)	2 a Frente, Neutro e Ré
Transmissão (Acionamento)	Esticador de Correias
Largura de Corte / Profundidade (mm)	1000 / 300
Pneus - Medidas (pol)/ Pressão (psi)	4.00"/8" (38)
Óleo da Transmissão (L/Tipo)	1,0 / SAE 90
Farol	Sim, no guidão
Dimensões CxLxA (mm)	830 X 450 X 740
Peso Bruto (kg)	93,2
Peso Líquido (kg)	84,2